



KIT CP 212

Capteur transmetteur de pression



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Réseau acoustique > Mesure et contrôle > Dispositifs de contrôle des débits et pression

AVANTAGES

- Montage facile.
- Lecture précise sur écran digital.
- Sorties analogiques : 0-10 V ou 4-20 mA.
- Indicateur de tendance.
- Électrovanne d'auto-qualibration.

APPLICATION / UTILISATION

- Mesure précise de surpression ou dépression.
- Permet le maintien en surpression / dépression d'une salle propre en délivrant un signal analogique vers un régulateur : variation du débit d'extraction par boîte à débit variable ou convertisseur de fréquence.
- Type de fluide : air et gaz neutres.
- Unités de mesure configurables : Pa, mmH₂O, mbar, mmHG.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Sortie 0-10 V ou 4-20 mA sélectionnable par Switch.
- Boîtier ABS IP65 avec afficheur digital.
- 2 alarmes visuelles par LED rouge et sonores (Buzze 80 dB).
Modèle CP 212 uniquement.
- Livré avec un transformateur 230 V/24V et traversée de cloison de 110 mm. Modèle CP 212 uniquement.
- Protection appareils de mesure portable : coque de protection élastomère avec piétement et aimant.