



Tarifs p. 1843

FR CLIP

Cadre de montage en gaine

PROFIL
Plan

MATÉRIAUX
Galvanisé
ou inox

APPLICATION
Tous filtres
brides 24 mm

RACCORDEMENT
Rectangulaire



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Filtration et qualité d'air > Caissons et cadre de montage > Cadres de montage



AVANTAGES

- Simplicité de mise en œuvre.
- Tous filtres avec cadre de 24, 48, 98 ou 130 mm.

GAMME

- 10 dimensions standard.
- Pour filtres plans ou plissés d'épaisseur 24 et 48 (FR Clip 80) ou 75 et 98 mm (FR Clip 130).
- Pour filtres à poches ou en dièdres d'épaisseur de bride de 24 mm.

APPLICATION / UTILISATION

- Montage de filtres en batterie par vis ou en série.
- Possibilité de montage de filtre charbon actif (FR PO).
- Implantation en gaine ou en applique, extraction du filtre dans l'axe.
- Respecter les limites d'utilisation des filtres.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Cadre en acier galvanisé avec plis intérieurs pour centrage des filtres.
- Plis internes pour recevoir les ressorts de serrage.
- Joint mousse d'étanchéité sur le plan d'appui.

OPTIONS

- Dimensions sur mesure.
- Réalisation en inox.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Taille	FR CLIP 80		FR CLIP 130	
	Dimensions FR Clip L x H x E (mm)	Côtes admissibles Filtre (mm)	Dimensions FR Clip L x H x E (mm)	Côtes admissibles Filtre (mm)
T1	305 x 610 x 80	287 x 592 x 24 ou 48	305 x 610 x 130	287 x 592 x 98
T2	415 x 508 x 80	395 x 490 x 24 ou 48	415 x 508 x 130	395 x 490 x 98
T3	415 x 645 x 80	395 x 625 x 24 ou 48	-	-
T4	508 x 508 x 80	490 x 490 x 24 ou 48	508 x 508 x 130	490 x 490 x 98
T5	508 x 645 x 80	490 x 625 x 24 ou 48	-	-
T6	610 x 610 x 80	592 x 592 x 24 ou 48	610 x 610 x 130	592 x 592 x 98

• Encombrement et réservation

