



Tarifs p. 1843

FR DI

Cadre de montage en dièdre



PROFIL
Dièdre



MATÉRIAUX
Galvanisé
ou inox



APPLICATION
Filtres
plan/plissés



RACCORDEMENT
Rectangulaire



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Filtration et qualité d'air > Caissons et cadre de montage > Cadres de montage

AVANTAGES

- Installation en dièdre de 2 ou 4 filtres plans ou plissés.
- Permet de faire passer un débit 3 fois supérieur au débit d'un filtre plan de surface frontale équivalente.
- Encombrement réduit.

GAMME

- 2 dimensions standard.
- Pour filtres plans ou plissés d'épaisseur 24 ou 48 mm.

APPLICATION / UTILISATION

- Implantation en gaine rectangulaire, raccordement par bride.
- Montage en série ou en batterie.
- Respecter les limites d'utilisation des filtres.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Corps en acier galvanisé.
- Joint mousse d'étanchéité.
- 2 sabots superposés permettent le montage de 2 épaisseurs.

OPTION

- Réalisation en inox.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation et poids

Type FR DI	Dim. filtres admis (mm) ép. : 24/48	Côtes (mm)								Poids (kg)
		A	B ext	C ext	C int	D	E	F	G	
490	490 x 490 x ép.	413	513	510	506	205	205	375	275	3
592	592 x 592 x ép.	505	607	602	600	250	250	405	305	4

