



Tarifs p. 1842

FR CHOC

Filtres à chocs cadre et chicanes inox



EFFICACITÉ
Graisses



TYPE/MÉDIA
Chocs
Inox



APPLICATION
Anti-incendie



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Filtration et qualité d'air > Filtration des odeurs et pollution > Filtres à graisses

AVANTAGES

- Grand choix d'options, fabrication sur-mesure.
- Filtre à chocs anti incendie.
- Nettoyage facile.

GAMME

- Débit : 950 à 1 460 m³/h.
- Dimension max. en un seul tenant : 650 x 650 mm.
- Au-delà : en plusieurs parties.
- Épaisseur : 24 ou 48 mm.

APPLICATION / UTILISATION

- Filtration des graisses et des gouttelettes (extraction de cuisine).
- Filtre anti-incendie (évacuation continue des graisses).

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Cadre et profilés inox.
- Profilés formant des chicanes, pare-flammes efficaces.
- Trous d'évacuation des graisses (dans la longueur).

OPTIONS

- Dimensions sur mesure.
- En aluminium ou galvanisé.
- Inserts, poignées, décrochements pour épaisseur 48 mm.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dim. réelles L x H x P (mm)	Débit nominal (m ³ /h)	ΔP (Pa)
448 x 448 x 24	950	140
490 x 395 x 24	950	140
490 x 490 x 24	1 160	140
625 x 490 x 24	1 460	140
448 x 448 x 48	950	70
490 x 395 x 48	950	70
490 x 490 x 48	1 160	70
625 x 490 x 48	1 460	70