



Tarifs p. 689

MODULYS® DP

Caisson d'insufflation / extraction double peau poulies-courroie



INSTALLATION
Extérieur /
Intérieur



MATÉRIAUX
Isolé double peau



ENTRAÎNEMENT
Poulie-courroie



VERSION
Modulaire



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE


> Cuisines > Ventilation et commandes

AVANTAGES

- Faible niveau sonore.
- Isolation thermique renforcée.
- Conception modulaire.
- Pack Protection Désenfumage et packs Monozone.
- Version 2 V réservée aux applications de process.

GAMME

- 5 Modèles.
- Débits : de 800 à 15 500 m³/h.
- Raccordement circulaire Modulys® DP 9/9 au 12/12.
- Raccordement rectangulaire Modulys® DP 15/15 au 18/18.
- Motorisation : 1 et 2 vitesses. Les versions 2 vitesses sont conformes ERP uniquement pour les applications de process comme la cuisine professionnelle.
- **3 Modules disponibles :**
 - Module thermique eau chaude avec tiroir filtre, puissances de 10 à 140 kW.
 - Module thermique électrique, puissances de 4,5 à 72 kW.
 - Module de filtration G4 - F5.



APPLICATION / UTILISATION

- Extraction d'air et compensation dans les cuisines de petites et moyennes tailles.
- Ne peut être utilisé pour l'évacuation des fumées dans les cuisines classées.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Enveloppe :**
 - Structure profilée aluminium, angles en polypropylène renforcé.
 - Isolation avec laine de roche (épaisseur 25 mm).
 - Panneaux démontables, peints en gris RAL 7001.
 - Batteries montées sur glissières permutables sur chantier (raccordement à droite ou à gauche).
 - Caisson muni d'écrous M8 sertis sur les faces supérieure et inférieure pour suspension ou pose au sol.
 - Raccordement des modules par visserie (fournie).
 - Tiroir filtre intégré (accès latéral).
 - Modulys® DP avec refolement vertical : nous consulter (sens du refolement non permutable sur chantier).
 - Installation horizontale uniquement.
- **Ventilateur :** centrifuge à action, double ouïe, monté sur silentblocs et raccordé au panneau de soufflage par manchette souple pour isolation antivibratile.
- **Motorisation :**
 - Moteur type B3 à pattes aluminium, service S1.
 - **1 vitesse :** 4 pôles triphasé 230/400 V (sauf pour le 5,5 kW en tri 400 V) - 50 Hz - IP 54 - classe F - PTO.
 - **2 vitesses :** 4/8 pôles Dahlander tri 400 V - 50 Hz - IP55 classe F - PTO.
 - Valide uniquement pour les applications de process comme la cuisine professionnelle.
 - Transmission par poulie-courroie, poulie motrice variable à l'arrêt.
 - Modulys® DP livré avec réglage de la poulie en vitesse mini.
- Transmission montée à gauche en standard (possibilité de montage à droite sur demande).
- Ne peut pas être utilisé pour l'évacuation des fumées dans les cuisines classées.

Plus d'info p. 616.