



## MODULYS® NÉO

Caisson d'insufflation / extraction double peau plug fan ECM

 INSTALLATION Extérieur / Intérieur	 MATÉRIAUX Isolé double peau	 ENTRAÎNEMENT Direct	 VERSION Batterie EC/ EL	 MOTORISATION ECM basse consommation
--	--	---	---	---



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Cuisines > Ventilation et commandes

### AVANTAGES

- Isolation thermique renforcée.
- Conception modulaire.
- Moteur basse consommation ECM.

### GAMME

- **Gamme composées de 7 tailles**
  - Débit de 200 à 16 000 m<sup>3</sup>/h.
  - Raccordement circulaire aspiration et refoulement.
- **5 Modules disponibles**
  - module thermique eau chaude.
  - module thermique change over.
  - module thermique électrique.
  - module de filtration.
  - module acoustique.

### APPLICATION / UTILISATION

- Extraction d'air et compensation dans les cuisines de petites et moyennes tailles.
- Ne peut pas être utilisé pour l'évacuation des fumées dans les cuisines classées.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Enveloppe :**
  - Structure profilair aluminium, angles en polypropylène renforcé.
  - Isolation laine de roche épaisseur 25 mm.
  - Panneaux démontables, couleur gris RAL 7 001.
  - Batteries montées sur glissières permutables sur chantier (raccordement à droite ou à gauche).
  - Caisson muni d'écrous M8 sertis sur face supérieure et inférieure pour suspension ou pose au sol.
  - Raccordement du module par visserie (fournie).
  - Piquage circulaire aspiration et refoulement.
- **Ventilateur :**
  - Turbine à réaction.
  - Accouplement direct.
- **Motorisation :**
  - Motorisation ECM mono 230V – 50Hz (tailles 1000, 3000 et 4000)
  - Motorisation ECM tri 400V – 50Hz (tailles 6000, 8000, 10 000 et 12 000).
- **Variation de vitesse par :**
  - Potentiomètre intégré.
  - Commandes Évolys.

Plus d'info p. 559.

MODULYS® NÉO