



NOVATYS®

Caisson d'insufflation double peau avec batterie de chauffage intégrée

INSTALLATION
Extérieur /
Intérieur

MATÉRIAUX
Acier RAL 7001
double peau

ENTRAÎNEMENT
Poulie-courroie

VERSION
Batterie EC/ EL



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Cuisines > Ventilation et commandes

AVANTAGES

- Pilotage batterie sur Novatys réglé.
- Faible niveau sonore et isolation thermique renforcée 30 mm.
- Finition soignée : conception monobloc, panneaux double peau, peints.
- Version eau chaude avec kit antigel monté.

GAMME

- 5 Modèles.
- 2 Versions :
 - Novatys® : sans régulation ni interrupteur de proximité.
 - Novatys® réglé : avec régulation batterie eau chaude intégrée.
- Débits : de 600 à 14 000 m³/h.
- Raccordement circulaire Novatys du modèle 9/9 au 12/12.
- Raccordement rectangulaire Novatys du modèle 15/15 au 18/18.
- Motorisation 1 vitesse et 2 vitesses. Les 2 vitesses sont conformes uniquement pour les applications de process comme la cuisine professionnelle.
- Novatys® avec module filtration G4-F7.
- Novatys® avec batterie eau chaude régulée et tiroir filtre, puissance de 8 kW à 167 kW.
 - Régulation par vanne 3 voies motorisée.
 - Version avec kit antigel monté disposant du registre d'air neuf motorisé et du thermostat antigel montés et câblés en usine.
- Novatys® avec batterie électrique régulée et tiroir filtre, puissance de 4,5 kW à 72 kW.
 - Régulation par un thermostat multi-étages intégré au caisson.



APPLICATION/UTILISATION

- Compensation dans les cuisines de petites, moyennes et grandes tailles.

CONSTRUCTION/COMPOSITION

- **Enveloppe :**
 - Aspiration et soufflage en ligne.
 - Caisson monobloc avec batterie électrique ou eau chaude.
 - Structure profilair aluminium, angles en polypropylène renforcé.
 - Isolation laine de roche épaisseur 30 mm.
 - Panneaux démontables, couleur gris RAL 7001.
 - Caisson muni d'écrous M8 sertis dans la structure profilair aluminium.
 - Installation au sol uniquement.
 - Batterie non permutable sur chantier/ pas de refolement vertical.
 - Raccordement du module haute filtration par visserie.
 - Filtration F5 en standard.
- **Ventilateur :**
 - Centrifuge à action, double ouïe, monté sur silentblocs et raccordé au panneau de soufflage.

Plus d'info p. 631.