



RECTILYS®

Caisson de ventilation 3 vitesses

INSTALLATION
Extérieur /
Intérieur

MATÉRIAU
Acier galvanisé

MONTAGE
Conduit circulaire

ENTRAÎNEMENT
Direct



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Cuisines > Ventilation et commandes

AVANTAGES

- Compact et polyvalent.
- Moteur 3 vitesses.
- Facilité d'entretien et de maintenance.
- Version isolée en option.

GAMME

- 7 Modèles.
- Raccordement circulaire.
- Débits : 0 à 5 000 m³/h.
- Disponible en version isolée ou non isolée, avec ou sans interrupteur cadenassable.

APPLICATION / UTILISATION

- Extraction d'air dans les petites cuisines et caisson d'induction. Ne peut pas être utilisé pour l'évacuation des fumées dans les cuisines classées.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Enveloppe :**
 - Caisson en tôle galvanisée.
 - Panneaux démontables en tôle d'acier galvanisée.
 - Piquages aspiration et soufflage circulaire.
 - Version isolée : isolation thermoacoustique, laine de verre Classe MO, épaisseur 25 mm.
- **Ventilateur :**
 - Centrifuge à action, à accouplement direct.
- **Motorisation :**
 - Moteur à rotor extérieur ou intérieur suivant les modèles de caisson.
 - 3 vitesses avec protection thermique intégrée, commande par commutateur.
 - Moteur variable sur la grande vitesse.
 - Monophasé 230 V - 50 Hz - classe B.
 - Moteur câblé (sortie de câble avec presse-étoupe).
 - Livré avec commutateur monté en option.

Plus d'info p. 591.