



DÉFUMAIR® XR/XTR

Caisson d'extraction de cuisine classé 400°C/1h

INSTALLATION
En toiture, en gaine

MATÉRIAU
Acier galvanisé

MOTORISATION
400°C/1h

VERSION
Turbine à réaction
Version Isolée



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Cuisines > Ventilation et commandes

AVANTAGES

- Caisson de désenfumage classé 400°C/2h pouvant être installé pour l'extraction des fumées en grandes cuisines ouvertes.
- Installation en extérieur ou en gaine.
- Offre personnalisée : isolation double peau.

GAMME

Défumair XR

- Gamme composée de 8 modèles (turbine Ø 400 à 900 mm) :
- Débit de 1 000 à 30 000 m³/h.
- Motorisation : 1 vitesse 4 pôles variable.
1 vitesse 6 pôles variable.
- 2 vitesses - 4/8 pôles Dahlander.
- 6/12 pôles Dahlander.
- 4/6 pôles B.I.
- 6/8 pôles B.I.

Défumair XTR

- Gamme composée de 8 modèles (turbine Ø 400 à 900 mm) :
- débit de 1 000 à 30 000 m³/h.
- Motorisation : 1 vitesse variable.
2 vitesses 4/8 pôles Dahlander.
- Transmission poulie courroie.

APPLICATION/UTILISATION

- Extraction d'air dans les cuisines de moyennes et grandes tailles. Peut être utilisée pour l'extraction des fumées dans les cuisines classées (agréee 400°C/1h).

CONSTRUCTION/COMPOSITION

- **Enveloppe :**
 - Exécution en tôle d'acier galvanisé avec brides de raccordement amont/aval et trappes de visite.
- **Support moteur :**
 - Plaques acier galvanisé, moteur à pattes fixé sur deux montants.
 - **Version XTR :** système basculeur pour réglage de la tension courroie.
 - **Version XR :** Ensemble plaque/support/turbine démontable.
- **Turbine :**
 - Type centrifuge à réaction, en acier galvanisé, équilibrée dynamiquement.
 - **Version XTR :** accouplement du moteur par transmission.
- **Transmission :**
 - Par poulies/courroies protégées par carter.
 - Poulie fixe en acier avec moyeu amovible.
 - Courroie trapézoïdale.
 - **Version XR :** Accouplement direct sur l'arbre moteur
- **Motorisation :**
 - Moteur à pattes IP 55- Classe F- 50 Hz- service S1.
- **Accessoires :**
 - **Version XTR :** paragraphe capot + personnalisation.
 - **Version XR :** paragraphe Interrupteur de proximité.

Plus d'info p. 1 406 (XR) et 1 412 (XTR).