



Tarifs p. 1502

SIMOUN®

Tourelle de ventilation et désenfumage F400-120
Jusqu'à 30 000 m³/h



TYPE
Tourelle centrifuge



INSTALLATION
Toiture



MOTORISATION
Classée 400 °C/2h



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Cuisines > Ventilation et commandes

AVANTAGES

- Agréé confort et désenfumage.
- Grande plage de débit disponible (30 000 m³/h).
- Robustesse.

GAMME

- Gamme composée de 12 tailles : 250 à 900.
- Débits de 300 à 28 000 m³/h.
- Agréée F400-120 par le CTICM selon EN 12101-3.
- Clapet anti-retour testé et agréé au feu.
- Kit de rejet vertical acoustique : gain acoustique jusqu'à - 5 dB.
- Pack Protection Désenfumage disponible.

APPLICATION / UTILISATION

- Extraction d'air dans les cuisines de moyennes et grandes tailles. Peut être utilisée pour l'extraction des fumées dans les cuisines classées (agréée 400 °C/1h).

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Embase** : en acier galvanisé avec pavillon d'aspiration embouti.
- **Turbine** : centrifuge à réaction, en acier galvanisé, équilibrée dynamiquement.
- **Support moteur** :
 - Plaque en acier galvanisé, reliée à l'embase par 4 pieds en profil d'aluminium.
 - Grillage en acier galvanisé à mailles carrées, conforme à la norme NF E 51190.
- **Capot** :
 - ABS thermoformé de couleur gris acier RAL 7011.
 - Système quart de tour pour démontage du capot pour faciliter l'accès au moteur et aux accessoires électriques.
- **Motorisation** :
 - Moteur à brides, IP 55, classe F, service S1.
 - Monophasé 230 V - 50 Hz - 1 vitesse.
 - Triphasé 230 V / 400 V - 50 Hz - 1 vitesse.
 - Triphasé 400 V - 50 Hz - 2 vitesses Dahlander.
 - Triphasé 400 V - 50 Hz - 2 vitesses bobinages indépendants.
- **Commandes électriques** :
 - Interrupteur marche-arrêt cadennassable avec renvoi de position monté en standard et intégré dans le capot de la tourelle.
- **Variation de vitesse** :
 - Monophasé : variateur de tension Varionys/Varionys **RT Control 2**.
 - Triphasé : variateur de fréquence Soft Drive IP 20 V2 variateur de fréquence Senseo Drive IP 65.



Plus d'info p. 1 376.