



MODULYS® EXT

Caisson de ventilation modulaire double peau

INSTALLATION
Extérieur /
Intérieur

MATÉRIAUX
Acier RAL 9006
isolé double peau

ENTRAÎNEMENT
Direct



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Cuisines > Ventilation et commandes

AVANTAGES

- Modulaire : panneaux interchangeables.
- Raccordement sur tous types de conduit à l'aspiration, piquages circulaires à joint.
- Finition soignée.
- Interrupteur cadenassable monté de série.

GAMME

- 5 Modèles.
- Raccordement circulaire du diamètre 250 à 450 mm.
- Débits de 100 à 4000 m³/h.

APPLICATION / UTILISATION

- Caisson d'induction pour les cuisines professionnelles.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Enveloppe :**
 - Structure profilée en aluminium, angles renforcés.
 - Panneaux double peau isolés par laine de roche 25 mm classe MO.
 - Panneaux démontables, peints couleur beige RAL 9006.
 - Panneaux interchangeables.
 - 3 panneaux de raccordement à l'aspiration disponibles :
 - Mono : 1 piquage (en standard livré avec l'appareil).
 - Duo : 2 piquages.
 - Quattro : 4 piquages.
 - Suspension par écrous M8 sertis dans la structure.
- **Ventilateur :**
 - Centrifuge à action, double ouïe à accouplement direct.
- **Motorisation :**
 - Moteur incorporé, monophasé 230 V/50 Hz/IP55, variable en vitesse par dévoltage 40-100 % avec protection thermique à réarmement automatique.
 - Moteur classe F suivant la température admissible.
- **Interrupteur cadenassable en standard.**

Plus d'info p. 605.