



LOGICIEL DE SÉLECTION  
AirgiVMC

TOP COMPTOIR

### AVANTAGES

- Tous diamètres de 80 à 1 250 mm.
- 2 longueurs disponibles :
  - 3 m : barres standard,
  - 2,47 : spécial habitat collectif pour monter les niveaux rapidement avec collecteurs d'étage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité NF EN 12237 : étanchéité et résistance des conduits circulaires.
- Conformité NF EN 1506 : dimensions des conduits circulaires.
- Conduits A1 par nature (ancien M0) selon l'arrêté du 21 novembre 2002.
- Épaisseur comprise entre 0,5 et 1 mm.

## CONDUITS SPIRALÉS GALVA

APPLICATION Tous réseaux	CLASSEMENT FEU A1 par nature (M0)	INSTALLATION Intérieure Extérieure	MATÉRIAU Acier galvanisé Z275	CONFORMITÉ NF EN 12237 NF EN 1506
-----------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------



#### ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > Réseau acoustique > Conduits et accessoires
- > Réseau spiralé galvanisé

### Pensez-y!

Conduits bouchonnés et dégraissés sur demande pour la réalisation de salles propres (hôpitaux et salles blanches).

### Pensez-y!

Voir boîte à outils pour accessoires de découpe.

- Stock central.  
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l'Espace Pro).
- \* Stock central (stock Beynost 01).

- Top Comptoir.  
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l'Espace Pro).
- Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).

1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).

Produit soumis à l'éco taxe.  
www.france-air.com/DEEE